

Lerchenweg 99
33415 Verl

Telefon: (0 52 46) 5 03 20 - 0
Telefax: (0 52 46) 5 03 20 - 70

E-Mail: info@befestigungselemente.com
Internet: www.befestigungselemente.com

Gewindearten

| Gewinde | KB-plus | | KB-plus LOCK | |
|---|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| | Nenn Durchmesser | Nennlängen | Nenn Durchmesser | Nennlängen |
| Metrisches ISO-Gewinde Regelgewinde | M 2 bis M 68 | 0,5 d bis 3 d | M 2 bis M 39 | 0,75 d bis 3 d ^(a) |
| Metrisches ISO-Gewinde Feingewinde | M 8 x 1 bis M 160 x 6 | 0,5 d bis 3 d | M 8 x 1 bis M 64 x 4 | 0,75 d bis 3 d |
| Rohrgewinde ISO 228/1 Britisches Standard-Rohrgewinde = BSP | G 1/8 bis G 1 1/2 1/8" bis 1 1/2" | 1 d bis 2,5 d | – | – |
| UNIFIED oder Amerikanisches National Grobgewinde = UNC/NC | 2-56 bis 1 1/2"-6 | 1 d bis 2,5 d | 2-56 bis 1 1/2"-6 | 1 d bis 2,5 d |
| UNIFIED oder Amerikanisches National Feingewinde = UNC/NF | 3-56 bis 1 1/2"-12 | 1 d bis 2,5 d | 3-56 bis 1 1/2"-12 | 1 d bis 2,5 d |
| Britisches Standard-Grobgewinde = BSW | 1/8" bis 1 1/2" | 1 d bis 2,5 d | 5/16" bis 3/4" | 1 d bis 3 d |
| Britisches Standard-Feingewinde = BSF | 3/8" bis 1 1/2" | 1 d bis 2,5 d | 3/16" bis 3/4" | 1 d bis 2,5 d |
| Britisches Association Standard = BA | OBA bis 6BA | 1 d bis 2,5 d | OBA 2BA 4 BA 6 BA | 1 d bis 2,5 d |

(a) Nicht bei M 2 und M 2,5 möglich

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen. Stand: 1/04