

Einpress-Miniaturmutter / Serie KBE-NMC (nicht sichernd)

Einpress-Miniaturmutter / Serie KBE-NMLC (sichernd)

Materialien

- Edelstahl A2 Serie 300

Oberflächen

- Typ NMC: passiviert
- Typ NMLC: mit Trockenhaftstoff zur Sicherung

Hinweise

- Die Teile sind für die Verwendung in Blechen mit einer Maximalhärte bis 70 HRB geeignet

* als Sonderausführung lieferbar



Beispiel für den Aufbau der Artikelnummer:

Typ / Gewinde / Materialcode / Material
 KBE-NMC-M4-1-A2 (Serie NMC, M4, Materialcode 1, Edelstahl)

Gewinde	Materialcode	Mindest-blechstärke	Lochgröße +/- 0,08	S max	C - 0,13	D max	A +/- 0,13	H + 0,4	Mindest-abstand zur Blechkante
M 3 x 0,5	1 2	0,99 - 1,14 1,50 - 1,78	4,4	1,02 1,53	4,34	3,96	4,88	1,90	3,6
M 4 x 0,7	1 2	0,99 - 1,14 1,50 - 1,78	7,4	1,02 1,53	7,34	5,23	8,17	2,55	5,2
M 5 x 0,8	1 2	0,99 - 1,14 1,50 - 1,78	7,4	1,02 1,53	7,34	6,48	8,17	3,05	5,2
M 6 x 1,0 *	1	1,5 - 1,78	8,75	1,53	8,71	7,72	9,74	3,30	7,1